



Cylindrical magnetic contacts for flush mounting with terminal block connection.

Contatto magnetico cilindrico a morsetto.

Case / Contenitore	Plastic / Plastica PA66 UL 94 V0
Standard colours / Colori standard	White or Brown / Bianco o Marrone
Max operating distance on iron / Distanza massima di attivazione su ferro	10 mm
Max operating distance on aluminium / Distanza massima di attivazione su alluminio	20 mm
Max operating distance on wood or plastic / Distanza massima di attivazione su legno/plastica	20 mm
Operating temperature / Temperatura di lavoro	-25 °C / +100 °C
Degree of protection for the enclosure / Grado di protezione	IP40
Connection type / Tipo di connessione	Terminal Block rising clamp Morsetto a carrello

Contact type with near magnet / Tipo di contatto con magnete vicino	NC
Max switching power / Potenza massima commutabile	10 W
Max switching voltage / Tensione massima commutabile	100 Vdc / Vac
Max switching current / Corrente massima commutabile	0,5 A
Breakdown voltage / Tensione di breakdown	200 Vdc
Contact resistance / Resistenza di contatto	150 mΩ
Packaging / Confezione multipla	10 pcs / pz

CEI EN 50131-2-6	classe II
------------------	-----------

