

CONTACT FOR ROLLER SHUTTERS
CONTATTO PER AVVOLGIBILI

SPT6NA



Electronic roller shutter sensor to drive wireless transmitter.
Sensore tapparella elettronico per comando trasmettitore wireless.

Case / Contenitore	Plastic / Plastica ABS UL 94 V0
Standard colours / Colori standard	White / Bianco
Functionality / Funzionalità	Low output impedance in idle mode, high output impedance in alarm mode Uscita in bassa impedenza a riposo, uscita in alta impedenza in allarme
Operating temperature / Temperatura di lavoro	-25 °C / +55 °C
Degree of protection for the enclosure / Grado di protezione	IP40
Connection type / Tipo di connessione	3 poles terminal block / Morsetto a 3 poli
Contact electrical features / Caratteristiche elettriche del contatto	Compatible with the board SE003 Compatibile con la scheda elettronica SE003
Power supply / Alimentazione	3 Vdc - 9 Vdc / 3 Vcc - 9 Vcc
Power consumption / Assorbimento	2 uA in idle mode, 270 uA in alarm mode / 2 uA a riposo, 270 uA in allarme

Chord lenght / Lunghezza utile corda	2850 mm
Output / Uscita	Open collector
Packaging / Confezione multipla	25 pcs / pz

